

Technische lijst

Theater

De

Mythe



## Inhoudsopgave

Algemene informatie:	pagina 3
Faciliteiten:	pagina 4
Theaterzaal eigenschappen:	pagina 5-7
Eigenschappen licht:	pagina 8
Eigenschappen geluid:	pagina 9-10
Eigenschappen video:	pagina 11

## Algemene informatie

### Adresgegevens theater de Mythe

Postadres:	Theater de Mythe Bleekveld 1 4461 DD Goes
Laad- en losadres:	Westwal 45
Artiesteningang:	Westwal 45
Telefoon algemeen:	0113-213 213
Telefoon techniek:	06-34 02 49 49
Openingstijden kassa:	Woensdag: 14:00-17:00 Donderdag: 14:00-17:00 Vrijdag: 14:00-17:00
Telefonisch bereikbaar:	Maandag: 10:00-17:00 Dinsdag: 10:00-17:00 Woensdag: 10:00-17:00 Donderdag: 10:00-17:00 Vrijdag: 10:00-17:00
Parkeerplaatsen:	Voor techniek en artiesten zijn er een aantal parkeerplaatsen beschikbaar.
Algemene informatie:	De volgende informatie is verkrijgbaar via onze website. <ul style="list-style-type: none"><li>- Plattegrond zaal</li><li>- Technische lijst.</li><li>- Lichtplan</li><li>- Prie</li><li>- Lineset trekkenwand</li><li>- Trekkenlijst</li></ul>

## Faciliteiten

Kleedkamers	Peil tot toneelvloer:	0cm
	Bereikbaar via toneelrechts	
	Aantal:	4
	Afmeting kleedkamer 1	17m2
	Afmeting kleedkamer 2	33m2
	Afmeting kleedkamer 3	33m2
	Afmeting kleedkamer 4	17m2
	Kleedkamers zijn uitgerust met wasbak en douche.	
	Kleedkamer 1 heeft een invalidedouche	
Artiestenfoyer:	Ja geschikt voor ca. 8 man. Eettafel en bank aanwezig. Te betreden via trappenhuis toneel rechts, 1 <sup>e</sup> verdieping.	
Wasmachineaansluiting:	Aanwezig	
Drogeraansluiting:	Aanwezig	
Faciliteit:	Kabeltelevisie:	Nee
	WiFi:	Ja
	Beschikbaarheid koffie en thee:	Ja
	Beschikbaarheid fris:	Ja
	Beschikbaarheid alcohol	Ja

Wij voorzien niet in maaltijden, indien toch gewenst kunt u een aanvraag door middel van een e-mail te sturen naar [info@theaterdemythe.nl](mailto:info@theaterdemythe.nl).

## Eigenschappen theaterzaal

Zitplaatsen	maximaal aantal plaatsen:	545 zitplaatsen
	Benedenzaal:	417 zitplaatsen
	Balkon:	128 zitplaatsen
	Toneel op toneel:	60 zitplaatsen
	Bij gebruik orkestbak*:	minus 88 zitplaatsen
	Bij gebruik zaalverkleiners:	240 zitplaatsen
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Orkestbak hebben wij officieel niet. Wel kunnen de eerste 3 rijen stoelen verwijderd worden. Deze plaats kan dienen als orkestbak. De eerste 4 rijen kunnen dan iet worden gebruikt.</li></ul>	
theatertype:	Lijsttheater	
bouwjaar:	2003	
Lijstafmetingen:	Vaste: opening	1376cm x 670cm
	Portaalhoogte:	Variabel, 41cm tot 670cm
	Manteau-opening:	10.000 cm tot 1376cm
Toneelafmetingen:	Dieptematen tot koperen kees.	
	Achterwand zaal:	1740cm
	Rand balkon:	1410cm
	Voorzijde orkestbak*:	n.v.t.
	Voorzijde toneel:	242cm
	Achterzijde vaste opening:	103cm
	Achterzijde rookscherf:	114cm
	Voordeek:	75cm
	Voorzijde manteau:	35cm
	Fond:	970cm
	Horizon:	1000cm
	Breedtematen vanaf hartlijn.	
	Hartlijn tot zijbruggen:	950cm
	Wand zijtoneel links:	1439cm
	Wand zijtoneel rechts:	1450cm
	Hoogtematen vanaf toneelvloer. (Toneelvloer is 0)	
	Onderzijde zijbruggen:	950cm
	Rollenzolder:	1140cm
	Zaalfloer tot toneelvloer:	93cm
Afmetingen Laad- en los:	Grote overhead roldeur:	415cm(h) x 390cm (b)

	Roldeur toneel:	300cm(h) x 248cm(b)
	Hoogte laadperron:	98cm
	Laadperron tot toneelvloer:	0cm
Stoffering	Voordoek:	Aanwezig
	Kleur voordeek	rood
	Plaats bediening:	linksvoor
	Beweging:	normaal, proscenium.
	Poten	ja 5 sets, nachtblauw
	Hoogte:	800cm
	Breedte:	450cm ongeplooid
	Materiaal:	Velour
	Friezen:	ja 4 stuks, nachtblauw
	Hoogte:	3 van 250cm, 1 van 300cm
	Breedte:	1800cm
	Materiaal:	Velour
	Fond:	Ja, nachtblauw met railbak
	Hoogte:	800cm
	Breedte:	1800cm
	Materiaal:	Velour
	Horizon:	Ja, wit
	Hoogte:	800cm
	Breedte:	1780cm
	Materiaal	Filled Cloth
	Gaasdoek:	Ja, zwart
	Hoogte:	800cm
	Breedte:	1000cm
	Materiaal:	gobelintule trevira CS
	Zijzwart:	Ja, zwart
	Hoogte:	950cm
	Breedte:	800cm
	Materiaal:	Theater molton
Balletvloer	aanwezig:	Ja
	Breedte banen:	150cm
	Aantal banen:	8
	Kleur:	Zwart/ wit
Faciliteiten toneel	Blus materiaal:	2 brandslangen en schuimblussers
	Rookmelders:	Op aanvraag uit te schakelen
	Rookscherm	Aanwezig

	Ventilatie op toneel:	Aanwezig
	Ventilatie zaal:	Aanwezig
	Extra ventilatie:	Aanwezig
	Wifi:	Aanwezig
Klimmateriaal:	hoogwerker:	Ja aanwezig
	Hoogte:	7,40 meter
Hijsinstallatie:	fabrikant:	Stakebrand
	Bediening:	Stalogic
	Aantal trekken:	20 (10 vrij bij standaardafstopping)
	Roe lengte:	18.000cm
	Maximale belasting:	250kg
	Snelheid:	1,2m/s
	Zij trekken:	Ja, bedienbaar met stalogic
	Prosceniumtrek:	Ja, wordt gebruikt voor P.A.
	Maximale belasting Prosceniumtrek:	500kg
	Punttrekken:	Ja, op links en rechts op 6 meter van de hartlijn 3 stuks. Diepte verstelbaar
	Belasting punttrekken:	500 kg
	AV-lieren zaal:	Aanwezig, 2 stuks
	Belastbaarheid AV-lier:	500kg
Stroom:	125 Ampere cee:	Toneel Linksachter en toneel rechtsachter
	32 Ampere cee:	Toneel linksvoor en toneel rechtsvoor
	32 Ampere geluid:	Toneel linksvoor en toneel rechtsvoor
	16 ampere cee:	Loadingdock bij overhead deur
	16 ampere geluid:	Toneel linksvoor, toneel rechtsvoor, FOH, zaalbrug en regiecabine.

## Eigenschappen licht

Lichttafel: Hedgehog 4  
 Universes: 2  
 Extra scherm: Nee  
 Universes: 2 op de tafel, met node 4

### Vaste Armaturen:

Zaalbrug:	12x PC 1,2kw	ADB C101	10-65°	met barndoors
	4x profiel 2kw	Altmann APZ212	12-40°	
	10x profiel 1kw	Altmann APZ112	12-40°	
Koof links:	2x profiel 1kw	Altmann APZ112	12-40°	
Koof rechts:	2x profiel 1kw	Altmann APZ112	12-40°	
Zaalbrug 2:	8x profiel 2kw	Altmann APZ212	12-40°	
Portaal:	8x PC 1,2kw	ADB C101	10-65°	met barndoors
	8x profiel 2kw	Altmann APZ212	12-40°	
Manteau				
Links:	2x PC 1,2kw	ADB C101	10-65°	met barndoors
	4x profiel 750W	ETC source four		
Manteau				
Rechts:	2x PC 1,2kw	ADB C101	10-65°	met barndoors
	4x profiel 750W	ETC source four		
Zijbrug links:	5x profiel 2kw	Altmann APZ212	12-40°	
Zijbrug rechts:	5x profiel 2kw	Altmann APZ212	12-40°	
Volgspotloge:	1200HMI 1,2kw	Robert Juliat Marius	MSR 1200	8,5-16°

### Losse Armaturen

4x	sixbar	medium flood.	1kw	
4x	fourbar	medium flood	1kw	
6x	losse par	medium flood	1kw	
4x	losse par	medium flood	1kw	op vloerstatief
9x	PC 1,2kw	ADB C101	10-65°	met barndoors
10x	profiel 1kw	Altmann APZ112	12-40°	
6x	Desisti	Fresnell	2kw	Met Barndoors
6x	Ballettoren	incl. 4x source four par	750w	
2x	Ballettoren	incl. 4x par	1kw	
18x	Ledpars	Elation sixpar 200		
1x	Hazer	Antario HZ500		met Ventilator



## Eigenschappen geluid

Poditie FOH:	In de zaal voor het balkon, 2x 6 plaatsen, midden.
Dovenlus:	Tijdelijk buiten werking.
Schone voeding op toneel:	Ja, 2x 32 Ampere 380V, toneel linksvoor en toneel rechtsvoor. Ja, 2x 16 Ampere 230V toneel linksvoor en toneel rechtsvoor.
Schone voeding zaal:	Ja, 1x 16 Ampere 230V FOH.

GELUIDSINSTALLATIE AANGESLOTEN OP BMI: Bij brandmelding zal de spanning van het geluid worden afgesloten.

### Geluidstafel a:

Merk en type:	Midas Pro 1
Aantal ingangen:	24 XLR
Aantal uitgangen:	16 XLR
Aantal AES EBU inputs:	3 XLR
Aantal AES EBU outputs:	3 XLR
Aantal AES 50 lijnen:	6 CAT6
Overige IO's:	L,R,Mono, Monitor a L+R, Monitor b L+R, Talkback input
Aantal Midi in:	1
Aantal midi out:	1
Aantal inputkanalen:	40
Aantal aux returns:	8
Aantal aux sends	16
Aantal Matrix bussen	8
Aantal VCA	8
Aantal effect units:	6
1x extern geluidsk kaart:	Midas DL153
Aantal outputs geluidsk kaart:	8
Aantal inouts geluidsk kaart:	16

### Geludstafel b:

Merk en type:	Soundcraft K1 10/4/1
Aantal inputs:	10
Aantal outputs:	7, Master + subgroepen
Aantal Auxiliary's	4
Extra Lexicon unit:	1x
Extra bandcompressor:	1x

Geluidsinstallatie:	
Zaal-links, zaal-rechts, zaal-center, balkon-center:	Meyersound, UPA1P, 100 graden
Balkon-links, balkon, rechts:	Meyersound, UPA2P, 45 graden
Sub:	2x Meyersound, USW1p
Frontfill:	Apart inbouw-speakers
Monitoren:	6x Masterblaster X-act

Systeem processor:	Q-sys
--------------------	-------

Microfoons:	8x Neumann km184
	1x Neumann kms105
	2x Sennheiser MD421
	3x Sennheiser E604
	1x Shure beta 87
	6x Shure SM 58
	6x BSS active DI
	2x LA audio D2 active DI
	2 Sennheiser 945 Wireless Handheld
	4x DPA 4088 headset
	4x Beltpack Sennheiser G2 B-band 624-668

#### Audiolijnen

Toneel links naar FOH	24 inputs, 6 aux-lijnen
Toneel links naar toneel rechts	16 tielines 6 aux-lijnen
FOH naar systeem	L, R, C, Sub,,2x matrix, 2x AES-EBU lijnen, 6x aux-lijnen
Toneel naar systeem	6x aux-lijnen
Toneel Links naar FOH	2x Cat6 lijnen
Toneel rechts naar FOH	2x Cat6-lijnen
Sub-multi:	12x input, 4x output
Communicatie:	6x ASL-post

## Video eigenschappen

Videomixer	Atem switch. 1x program, 1x auxiliary
Projector:	Panasonic HD, 6000 ansilumen
Projectorscherm 1:	1x hybride scherm, doorzicht opzicht
Projectorscherm 2:	1x stumpfl scherm 7meter x 5 meter, opzicht en achterzicht
Afkijk monitor:	1x 32"
Cameraregie set:	1x met 3 camera's
Converter HDMI -SDI:	3x decimator, 1x decimator scaler
HDMI splitter:	1x HDMI input naar 4x HDMI out

### Video lijnen:

Toneel links naar FOH:	4x SDI
Toneel links naar toneel achter:	1x SDI
Toneel links naar toneel rechts:	1x SDI
Toneel links naar Regiecabine:	2x SDI
FOH naar regiecabine:	2x SDI lijnen